

Инструкция по монтажу установочного комплекта подогрева «Емеля УК 2» для сидений автомобиля

1. Определить удобное место установки и вырезать отверстия по размерам блока управления нагревом в автомобиле.

2. Снять обшивку с сидений автомобиля. Определить расположение нагревательных элементов на поверхности пены сиденья, правильность и последовательность действий установки, предотвращающие повреждение нагревателя в момент монтажа. Разрезы, сквозные отверстия необходимые для установки делать между нагревательными жилами в центре гибкого нагревателя. Перерезать нагревательные жилы НЕЛЬЗЯ, т.к. нарушится электрическая схема. Не допускать контакта металлических частей, стяжек, спиц, каркаса сиденья с нагревательными жилами. При необходимости использовать дополнительную изоляцию или прокладочный материал из плотной ткани, кожзаменителя и т.д.

3. Обезжирить на сиденье места приклеивания гибких нагревателей и дать высохнуть. Снять защитную пленку с клеевого слоя и плотно прижать (приклеить) нагреватели к сиденью. Не допускать образования морщин, складок на нагревателях, складывание элемента пополам. В местах прохождения спиц крепления обивки сиденья, максимально прослабить нагревательный элемент во избежание повреждения нагревательной жилы.

4. Установить обивку сиденья, вывести провода питания нагревательных элементов с колодками, проложить жгут питания нагревателей под сиденья водителя, пассажира и к блоку управления нагревом в местах, предотвращающих его повреждение, вывести 5-контактную колодку в отверстие для блока управления.

5. Подключить провода: красного цвета к «цепи» питания +12 вольт через предохранитель 20 А, синего цвета к замку зажигания черного цвета к «массе» и белого цвета к «цепи» подсветки.

6. Соединить колодки нагревателей и жгута под сиденьями и закрепить провода пластмассовыми стяжками к арматуре каркаса сиденья. Блок управления подсоединить к 4-контактной колодке.

7. Проверить работоспособность установочного комплекта подогрева сидений во всех режимах при работающем двигателе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- проверить работоспособность нагревательных элементов с прилагаемыми жгутами питания и блоками управления во всех режимах перед установкой в сиденье автомобиля.
- дополнительно изолировать провода жгута питания изоляционной лентой, пластмассовой гофрированной трубкой и т.д.

ВНИМАНИЕ:

Производить эксплуатацию нагревателей только с прилагаемым жгутом питания. В случае появления неисправностей во время эксплуатации изделия «ЕМЕЛЯ УК2» необходимо отсоединить 4-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее

действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перерезать нагревательные жилы, провода питания, нарушать целостность изоляции
- складывание элементов пополам, друг на друга
- использование нагревательных элементов со жгутами питания и блоками управления других модификации и производителей

www.mfshop.ru